



Genuine Quality.
Durable Trust.



Frostschutz

9.58001

DT Spare Parts Frostschutz 9.58001 ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol und schützt den Motor und den Kühlkreislauf hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Es ist auch für Leichtmetall-Motoren geeignet. Die Mindestkonzentration sollte 35% nicht unterschreiten, was insbesondere für den Betrieb im Sommer zu beachten ist. Es wird empfohlen, das Kühlmittel spätestens nach 5 Jahren Einsatzzeit zu wechseln.

Mischungstabelle	Frostschutz bis	-19°C	-29°C	-36°C	-38°C
Antifreeze GW 11	Vol. %	30	40	45	50
Leitungswasser	Vol. %	70	60	55	50

Spezifikationen:

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4958
- BMW GS 94000
- BS 6580
- Chrysler MS-7170
- Cummins 85T8
- Deutz DQC CA-14
- Ford ESD-M97B94-A
- FSD 8704
- Iveco Standard 18-1830
- JASO M325 (Japan)
- KSM 2142
- Lada TTM VAZ 1.97.717-97
- MAN 324 NF
- MB 325.0 & 325.2
- MTU MTL 5048
- NATO S-759
- NFR 15-601
- Opel GME L301
- SAE J1034
- Saab 6901 599
- SAE J1034
- Volvo 128 6083/002
- VW / Audi / Seat / Skoda / Porsche TL 774-C (G11)

Änderungen der Daten vorbehalten. Es gelten jeweils die Vorgaben der Fahrzeughersteller. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

24/7-Verfügbarkeit:
partnerportal.dieseltechnic.com

