



Genuine Quality.
Durable Trust.



Motoröl SAE 5W-30 9.58070

DT Spare Parts Motoröl 9.58070 ist ein Hochleistungs-Motorenöl für Nutzfahrzeug-Motoren mit EURO-5 und EURO-6 Abgasnachbehandlung. Es garantiert einen sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz, eine geringe Verdampfungsneigung sowie ein sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten bei minimaler Umweltbelastung. Durch die niedrigen Grenzwerte für Sulfatasche und einen geringen Schwefel- und Phosphorgehalt wird eine Grundlagen für die problemlose Funktion nachgeschalteter Abgasbehandlungssysteme (Rußfilter) geschaffen. Es garantiert beste Motorsauberkeit, ein sehr gutes Kaltstart- und Warmlaufverhalten (auch bei niedrigsten Temperaturen), hervorragende Alterungsstabilität mit sicherer Schmierung unter allen Betriebsbedingungen und die Minderung des schmierstoffbedingten Schadstoffausstoßes.

Spezifikationen:

- ACEA E4 / E6 / E7 / E9
- JASO DH-2 / DH-1 / DL-0
- API CK-4
- MB 228.52 / 228.51 / 228.31 / 235.28
- CAT ECF-3
- MTU Type 3.1 und 2.1
- Cummins CES 20081 / CES20086
- Renault RLD-4
- DAF Extended Drain
- Scania LDF 4
- Detroit Diesel DDC 93K218 / 93K222
- Voith Retarder Class B
- Deutz DQC IV-18 LA
- Volvo VDS-4.5
- Mack EOS- 4.5
- MAN M 3777 / M 3677 / M 3477 / M 3775 / M 3271-1

Änderungen der Daten vorbehalten. Es gelten jeweils die Vorgaben der Fahrzeughersteller.
Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

24/7-Verfügbarkeit:
partnerportal.dieseltechnik.com

